

Wasserschläuche & Armaturen

Hochleistungs-Wasserschlauch Goldschlange >>> Technische Daten

Art.Nr.:	Nennweite (Zoll)	Innen (Ø)mm	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
53213	1/2	13	3,9	20	40, 50, 80
53219	3/4	19	4,4	20	40, 50, 80
53225	1	25	4,5	20	40, 50, 80

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage



Technische Angaben:

- Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +100° C, dämpfbar bis +130° C (max 30 Minuten)
- Druckträger: synthetische Garne
- Knick- und stoßfest, überfahrbar
- Unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
- CR-Außenschicht öl-, und chemikalienbeständig

Wasserschlauch TRIX-Rotstrahl >>> Technische Daten

Art.Nr.:	Nennweite (Zoll)	Innen (Ø)mm	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
53113	1/2	13	3,3	20	40, 50, 80
53119	3/4	19	4	20	40, 50, 80
53125	1	25	4,5	20	40, 50, 80

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage



Technische Angaben:

- Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +100° C,
- Druckträger: synthetische Garne
- Hochflexibel und robust
- EPDM-Außenschicht unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung

Kunststoff-Wasserschlauch Rebell >>> Technische Daten

Art.Nr.:	Nennweite (Zoll)	Innen (Ø)mm	Wandstärke ca. (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge (m)
53513	1/2	12,5	2,5	20	40, 50, 80
53519	3/4	19	3,2	20	40, 50, 80
53525	1	25	4,2	20	40, 50, 80

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage



Technische Angaben:

- Kein verknoten - kein verdrehen - kein knicken
- Mit Anti-Algen & Anti UV-Schutz
- 6-lagig, hochflexibel
- Farbe: außen gelb-gedeckt, Innen weiß, 2 rote Längsstreifen
- Verstärkung: double-tech., Trikotgewebeeinlagen

Wasserschlaucharmaturen - Systeme von Geka & Gardena lieferbar.

